

Daikin Emura

Nástenná jednotka

Vynikajúci dizajn, prvotriedna energetická účinnosť a komfort.



Cena	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€ 1.744,-	1.776,-	1.836,-	1.874,-	2.153,-	2.195,-	2.821,-	2.874,-	
Cena za vnútornú jednotku	€ 666,-	698,-	701,-	739,-	869,-	869,-	1.032,-	1.085,-	
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 1.078,-	1.078,-	1.135,-	1.135,-	1.326,-	1.326,-	1.789,-	1.789,-	

Údaje o účinnosti	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW 1,3/2,3/2,8		kW 1,3/2,4/3,0		kW 1,4/3,5/3,8		kW 1,4/4,8/5,5		
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW 1,3/2,5/4,3		kW 1,3/3,2/4,5		kW 1,4/4,0/5,0		kW 1,10/5,8/7,0		
Príkon	Chladienie	Nom.	kW 0,50		kW 0,51		kW 0,86		kW 1,43	
	Vykurovanie	Nom.	kW 0,50		kW 0,70		kW 0,99		kW 1,59	
Chladienie	Energetická trieda	A+++								
	Výkon	Pdesign	kW 2,3		kW 2,4		kW 3,5		kW 4,80	
	SEER		8,73		8,64		7,19		7,02	
	Ročná spotreba energie		kWh/a 92		kWh/a 97		kWh/a 170		kWh/a 239	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A++								
	Výkon	Pdesign	kW 2,10		kW 2,70		kW 3,00		kW 4,60	
	SCOP/A		4,61		4,60		4,28		4,28	
	Ročná spotreba energie		kWh/a 638		kWh/a 822		kWh/a 913		kWh/a 1.505	
Nominálna účinnosť	EER		4,64		4,73		4,09		3,35	
	COP		5,00		4,57		4,04		3,65	
	Ročná spotreba energie		kWh 248		kWh 254		kWh 428		kWh 716	
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie	A/A							

Vnútorná jednotka	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm 303x998x212								
Hmotnosť		kg 12								
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný								
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m ³ /min 2,6/4,4/6/6/8,9				m ³ /min 2,9/4,8/7,8/10,9		m ³ /min 3,6/6,8/8,9/10,9	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m ³ /min 3,8/6,3/8,4/10,2				m ³ /min 3,8/6,3/8,6/11,0		m ³ /min 4,1/6,9/9,6/12,4	
Akustický výkon	Chladienie		dBA 54				dBA 59		dBA 60	
	Vykurovanie		dBA 56				dBA 59		dBA 60	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA 19/25/38				dBA 20/26/45		dBA 25/35/46	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA 19/28/40				dBA 19/28/41		dBA 20/29/45	

Vonkajšia jednotka	RXJ	20M	25M	35M	50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm 550x765x285			mm 734x870x373
Hmotnosť		kg 32			kg 50
Akustický výkon	Chladienie	dBA 59			dBA 61
	Vykurovanie	dBA 59			dBA 61
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot.	dBA 46		dBA 49
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA 47		dBA 49
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB -10~46		
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB -15~18		
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg R-32/675,0/0,76/0,52			kg R-32/675,1/15/0,78
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm 6,35/9,50			mm 6,4/12,7
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m 20		m 30
Napájanie	Doplnenie chladiva	kg/m 0,02 (pre potrubie nad 10m)			
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m 15		m 20
Prúd	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V 1~/50/220-240			
	Maximálne istenie (MFA)	A 10			A 15

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplote a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

Príslušenstvo pre jednotky Daikin Emura

Názov	Popis	Cena €
ARC466A9	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
BRP069B41	Wi-Fi komunikačný adaptér je štandardne dodávaný s vnútornou jednotkou	súčasť

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str.32