


# BORA

## Single nástěnná klimatizace



Venkovní jednotka



YAW1F

|                                       |                                   |                                     |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 0,5 W spotřeba v pohotovostním režimu | Teplota na 8 °C                   | Komfortní spánkový režim            | Single & Multi kompatibilní |
| Automatický režim                     | Topení do venkovní teploty -15 °C | Kompaktní design                    | Zámek ovladače              |
| Funkce automatického čištění          | Hygienický filtr                  | Chlazení do venkovní teploty -15 °C | Funkce turbo                |
| Automatické opětovné zapnutí          | Funkce I-Feel                     | LCD dálkové ovládání                |                             |
| Funkce úspory energie                 | Chytré odmrazování                | LED displej                         |                             |
| Funkce odvlhčování                    | Ochrana před studeným vzduchem    | Vlastní diagnostika                 |                             |

## Výhody BORA

- základní model s výhodným poměrem cena/výkon
- nejmenší rozměry vnitřní jednotky

|  |                           |                   | GWH09AAB-K6DNA1A/<br>GWH09AAB-K6DNA3A/O | GWH12AAB-K6DNA1A/<br>GWH12AAB-K6DNA3A/O | GWH18AAD-K6DNA1B/<br>GWH18AAD-K6DNA3B/O | GWH24AAD-K6DNA1A/<br>GWH24AAD-K6DNA3A/O |
|--|---------------------------|-------------------|---|---|---|---|
| Chladicí výkon                         |                           | kW                | 2,5 (0,5–3,3)                           | 3,2 (0,6–3,6)                           | 4,6 (0,6–5,2)                           | 6,1 (1,8–6,4)                           |
| Topný výkon                            |                           | kW                | 2,8 (0,5–3,5)                           | 3,4 (0,6–4,4)                           | 5,2 (0,7–5,4)                           | 6,4 (1,6–6,6)                           |
| Účinnost chlazení/topení (SEER/SCOP)   |                           | W/W               | 6,1 / 4,0                               | 6,1 / 4,0                               | 6,1 / 4,0                               | 6,1 / 4,0                               |
| Energetická třída chlazení/topení      |                           |                   | A++ / A+                                | A++ / A+                                | A++ / A+                                | A++ / A+                                |
| Příkon chlazení                        |                           | kW                | 0,8                                     | 1,0                                     | 1,4                                     | 1,8                                     |
| Příkon topení                          |                           | kW                | 0,8                                     | 0,9                                     | 1,4                                     | 1,9                                     |
| Max. provozní proud chlazení/topení    |                           | A                 | 6,3 / 6,9                               | 7,2 / 7,7                               | 8,0 / 7,5                               | 10,9 / 11,3                             |
| Vnitřní jednotka                       | Množství vzduchu          | m <sup>3</sup> /h | 300 / 430 / 500 / 550                   | 300 / 430 / 500 / 550                   | 520 / 610 / 720 / 850                   | 520 / 610 / 720 / 850                   |
|  | Hladina akustického tlaku | dB(A)             | 28–40                                   | 28–42                                   | 34–48                                   | 34–48                                   |
|  | Rozměry                   | mm                | 773 x 250 x 185                         | 773 x 250 x 185                         | 970 x 300 x 225                         | 970 x 300 x 225                         |
|  | Hmotnost                  | kg                | 8,5                                     | 8,5                                     | 13,5                                    | 13,5                                    |
| Venkovní jednotka                      | Hladina akustického tlaku | dB(A)             | 52                                      | 52                                      | 54                                      | 57                                      |
|  | Kompresor                 |                   | Rotační                                 | Rotační                                 | Rotační                                 | Rotační                                 |
|  | Rozměry                   | mm                | 776 x 540 x 320                         | 842 x 596 x 320                         | 842 x 596 x 320                         | 955 x 700 x 396                         |
|  | Hmotnost                  | kg                | 29                                      | 31                                      | 34                                      | 46                                      |
| Chladivo / množství náplně             |                           | kg                | R32 / 0,6                               | R32 / 0,65                              | R32 / 0,77                              | R32 / 1,3                               |
| Potrubní přípojky kapalina/plyn        |                           | mm (")            | 6,35 / 9,52 (1/4–3/8)                   | 6,35 / 9,52 (1/4–3/8)                   | 6,35 / 9,52 (1/4–3/8)                   | 6,35 / 15,88 (1/4–5/8)                  |
| Délka vedení max.                      |                           | m                 | 15                                      | 20                                      | 20                                      | 25                                      |
| Předem naplněná délka vedení           |                           | m                 | 5                                       | 5                                       | 5                                       | 5                                       |
| Max. výškový rozdíl                    |                           | m                 | 10                                      | 10                                      | 10                                      | 10                                      |
| Doplňení chladiva                      |                           | g/m               | 20                                      | 20                                      | 16                                      | 40                                      |
| Elektrické napájení                    |                           | V/Ph/Hz           | 220–240 / 1 / 50                        | 220–240 / 1 / 50                        | 220–240 / 1 / 50                        | 220–240 / 1 / 50                        |
| Přípojka elektrického napájení         |                           |                   | Venkovní jednotka                       | Venkovní jednotka                       | Venkovní jednotka                       | Venkovní jednotka                       |
| Elektrická kabeláž                     |                           | mm <sup>2</sup>   | 3x 1,5                                  | 3x 1,5                                  | 3x 2,5                                  | 3x 4,0                                  |
| Komunikační kabel                      |                           | mm <sup>2</sup>   | 4x 0,75<br>(5 m součástí balení)        | 4x 0,75<br>(5 m součástí balení)        | 4x 0,75<br>(5 m součástí balení)        | 4x 0,75<br>(5 m součástí balení)        |
| Doporučené jištění                     |                           | A                 | 13                                      | 13                                      | 13                                      | 16                                      |
| Provozní rozsah teplot chlazení/topení |                           | °C                | -15 až +43 / -15 až +24                 | -15 až +43 / -15 až +24                 | -15 až +43 / -15 až +24                 | -15 až +43 / -15 až +24                 |