

Daiseikai 9

PREMIUM SINGLE-SPLIT

Daiseikai 9 – 10/13/16, chladiaci prostriedok R32

Daiseikai 9 spája na najvyššej úrovni dizajn s komfortom a účinnosťou. Perfektné vlastnosti pri prevádzke pre vonkajšiu a vnútornú jednotku, spojené s nadčasovým dizajnom, najhodnotnejším systémom vzduchových filtrov, 3D rozvádzaním vzduchu a užívateľskými vlastnosťami, ktoré splnia každé pranie.



→ Highlights **DAISEIKAI**

Maximálna účinnosť A+++

Funkcia šepkania a ionizátor Super

Dva tiché režimy pre vonkajšiu jednotku



Vonkajšia jednotka
(symbolický obrázok)



Dialkové ovládanie vrát.
týždenného časovača a 8 °C
funkcie ochrany proti mrazu
(príbalené)

A++–A+++	58–60	
2,5–4,5	3,2–5,5	VxŠxH 29 × 85 × 27 cm

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-10PKVPG-E	RAS-13PKVPG-E	RAS-16PKVPG-E
Vzduchový výkon*	m ³ /h ❄️	690	710	730
Hladina akustického tlaku**	dB(A) ❄️	43	44	45
Hladina akustického tlaku v Quiet Mode	dB(A) ❄️	19	20	23
Hladina akustického výkonu	dB(A) ❄️	58	59	60
Vzduchový výkon*	m ³ /h 🔥	690	720	740
Hladina akustického tlaku**	dB(A) 🔥	44 / 19	45 / 20	46 / 22
Hladina akustického tlaku v Quiet Mode	dB(A) 🔥	19	19	23
Hladina akustického výkonu	dB(A) 🔥	59	60	61
Rozmery (v × š × h)	mm	293 x 851 x 270		
Hmotnosť	kg	14	14	14

VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-10PAVPG-E	RAS-13PAVPG-E	RAS-16PAVPG-E
Vzduchový výkon	m ³ /h ❄️🔥	2160 / 2540	2160 / 2540	2160 / 2700
Hladina akustického tlaku*	dB(A) ❄️🔥	46 / 47	48 / 50	49 / 50
Hladina akustického výkonu*	dB(A) ❄️🔥	61 / 62	63 / 65	64 / 65
Potrúbie na kvapalinu	palce/mm	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3
Sacie plynové potrubie	palce/mm	3/8 / 9,5	3/8 / 9,5	3/8 / 9,5
Druh kompresora		Kompresor s dvojítm rotačným piestom		
min. dĺžka rozvodov	m	2	2	2
max. dĺžka rozvodov	m	25	25	25
max. prevýšenie	m	12	12	12
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	220-240/1/50		
Poistky	A	–	–	–
Rozmery (v × š × h)	mm	630 x 800 x 300		
Hmotnosť	kg	38	38	38
Chladiaci prostriedok		R32		
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	1,00	1,00	1,00