

# 60×60 4-cestná kazetová jednotka

## PERFEKTNÉ ROZVÁDZANIE VZDUCHU

4-cestná kazetová jednotka – 10/13/16,  
chladiaci prostriedok R32

Vďaka nízkej výške jednotky zapadne kazeta nenápadne do každého medzistropu. Štyri smerové lamely zaručujú optimálne rozdelenie vzduchu s extrémne tichou prevádzkou. Funkcia sušenia zaisťuje najlepšiu hygienu.



Vonkajšia jednotka  
(symbolický obrázok)



Štandardné  
diaľkové ovládanie  
(pribalené)



### → Highlights

Flexibilné nastavenia prúdenia vzduchu  
Vhodné pre stropy z Euro-mriežok  
Možný externý prívod čerstvého vzduchu



A+ – A++



52 – 55



2,5 – 4,5



3,2 – 5,5



27 × 57 × 57 cm

\*Údaje závislé od kombinácie: pozri webovú stránku ECODESIGN.

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-M10SMUV-E	RAS-M13SMUV-E	RAS-M16SMUV-E
Chladiaci výkon	kW	❄️	2,50	3,50	4,50
Vykurovací výkon	kW	☀️	3,20	4,20	5,50
Vzduchový výkon*	m <sup>3</sup> /h	❄️	588	618	660
Hladina akustického tlaku**	dB(A)	❄️	37 / 30	38 / 30	40 / 31
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	❄️	52	53	55
Vzduchový výkon*	m <sup>3</sup> /h	☀️	558	618	660
Hladina akustického tlaku**	dB(A)	☀️	37 / 30	38 / 30	40 / 31
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	☀️	52	53	55
Rozmery jednotky (v x š x h)	mm		268 × 575 × 575	268 × 575 × 575	268 × 575 × 575
Rozmery panela (v x š x h)	mm		27 × 700 × 700	27 × 700 × 700	27 × 700 × 700
Hmotnosť jednotky	kg		15	15	15
Hmotnosť panela	kg		3	3	3