


Perfera FTXM-R

Nástenná jednotka

Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu.



NOVÉ



Cena	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	-	1.374,-	1.497,-	1.759,-	2.107,-	2.270,-	2.701,-	3.105,-
Cena za vnútornú jednotku	€	481,-	506,-	552,-	652,-	781,-	945,-	1.177,-	1.354,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	868,-	945,-	1.107,-	1.326,-	1.325,-	1.524,-	1.751,-

Údaje o účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/1,2
Príkion	Chladienie	Nom.	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Vykurovanie	Nom.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Chladienie	Energetická trieda		A+++			A++			
	Výkon	Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER		8,65			7,85	7,41	6,90	6,20
	Ročná spotreba energie	kWh/a	81	101	137	187	236	304	401
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A+++			A++		A+	
	Výkon	Pdesign	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A		5,10			4,71	4,30	4,10	
	Ročná spotreba energie	kWh/a	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117
Nominálna účinnosť	EER		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	COP		5,00			4,12	4,00	3,61	3,19
	Ročná spotreba energie	kWh	219	278	402	485	679	885	1.172
Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A						B/D

Vnútorná jednotka	FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x778x272				299x998x292			
Hmotnosť		kg	10,0				14,5			
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný							
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m ³ /min	4,3/5,7/7,5/10,5	4,1/5,7/7,6/10,5	4,2/6,0/7,8/11,3	4,3/6,5/9,0/11,9	8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m ³ /min	5,1/6,2/8,2/9,3	4,9/6,3/8,0/9,8	4,9/6,5/8,5/9,8	4,9/6,5/9,7/12,4	10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7
Akustický výkon	Chladienie		dB(A)	57		58	60	58	60	
	Vykurovanie		dB(A)	54		60	58	59	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dB(A)	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dB(A)	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46

Vonkajšia jednotka	RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285			734x870x373		734x954x401	
Hmotnosť		kg	32			49		55	
Akustický výkon	Chladienie	dB(A)	59	58	61	62	63	66	
	Vykurovanie	dB(A)	59		61	62	63	67	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot.	dB(A)	46	49	48		47	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dB(A)	47	49	48	49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 (-15)*~-50					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-20~-25°C				-15~-25°C	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg	R-32/675,0/0,76/0,52		R-32/675,0/1,10/0,750		R-32/675,0/1,15/0,780		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,35/9,50			6,35/12,7		6,35/15,9	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20		30			
	Systém potrubia	Predplnené	m	10			-		
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)					
Napájanie	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	15			20		
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V		1~/50/220-240					
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	10	13		16		20	

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplote a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

* -15°C len pri servisnom aktivovaní prevádzky pri nízkych teplotách

Príslušenstvo pre jednotky Perfera FTXM-R

Názov	Popis	Cena €
EKRS21	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	13,-
ARC466A67	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Ďalšie voľiteľné príslušenstvo na str.32