


Sensira FTXF-A/C

Nástenná jednotka

So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac.



(voliteľné)



Cena	FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	665,-	704,-	747,-	897,-	1.192,-	1.382,-	1.659,-
Cena za vnútornú jednotku	€	221,-	235,-	249,-	299,-	397,-	461,-	554,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	444,-	469,-	498,-	598,-	795,-	921,-	1.105,-

Údaje o účinnosti	FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max. kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max. kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,60/-
Chladienie	Energetická trieda					A++		A	
	Výkon	Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,22		6,50	6,21	6,15	5,15
	Ročná spotreba energie	kWh/a	113	141	197	226	282	342	483
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda					A+		A	
	Výkon	Pdesign kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,11		4,30	4,06		3,81
	Ročná spotreba energie	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.653	2.278
Nominálna účinnosť	EER		3,38	3,24		3,30	3,33	3,25	2,56
	COP		3,75	3,73		3,72	3,71	3,93	3,15
	Ročná spotreba energie	kWh			-		751	923	1.387
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie					A/A		E/D

Vnútorná jednotka	FTXF	20C	25C	35C	42C	50A	60A	71A	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263				
Hmotnosť	kg	8,0		8,5	9,0	13,5			
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný							
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m ³ /min	3,6/4,6/6/8,3	3,6/4,6/6/8,5	4,4/6,4/8/11,8	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3	
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m ³ /min	4,6/5,8/7,8/9,7	4,6/6,0/7,9/9,7	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9	
Akustický výkon	Chladienie	dBA	53,0	54,0	59,0	59,0	60	62	
	Vykurovanie	dBA	55,0		56,0	59,0	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	20/25/39	20/26/40	20/27/43	22/30/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	22/28/44	30/33/42	32/35/44	33/36/45

Vonkajšia jednotka	RXF	20C	25C	35C	42C	50B	60B	71A	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	550 x 658 x 275			734 x 870 x 373				
Hmotnosť	kg	25,5		26,0	28,0	46,0	50,0		
Akustický výkon	Chladienie	dBA	60,0		61,0	61	63	66	
	Vykurovanie	dBA	60,0		62,0	61	63	65	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom./Vysoké ot.	dBA	-/46		-/48	47 /-	49 /-	52 /-	
	Vykurovanie Nom./Vysoké ot.	dBA	-/47		-/48		49 /-	52 /-	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 ~46						
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15 ~18						
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO _{ekv}	kg	R-32/675/0,450/0,30		R-32/675/0,550/0,37	R-32/675/0,750/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,4 / 9,5				6,4 / 12,7		
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	20				30		
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)						
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max.	m	12				20		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50 /220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	16					20	

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m

Príslušenstvo pre jednotky Sensira FTXF-C/A

Názov	Popis	Cena €
ARC470A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	Wi-Fi riadiaci adaptér	39,-

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str.32