Sensira FTXF

Nástenná jednotka

Nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)

(1)

FTXF-F RXF-F RXF-D9

Cena		FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	902,-	955,-	1.012,-	1.215,-	1.596,-	1.850,-	2.220,-
Cena za vnútornú jednotku	€	296,-	314,-	333,-	400,-	531,-	617,-	742,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	606,-	641,-	679,-	815,-	1.065,-	1.233,-	1.478,-

Údaje o účinnosti				FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,52/1,74	-/1,85/-	-/2,77/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-/1,63/-	-/2,21/-
Chladenie	Energetická trieda			A^{++} (D ->A^{+++})						A (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,50					6,15	5,15
	Ročná spotreba energie		kWh/a	108	135	188	226	269	342	483
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A^{+} (D ->A^{+++})						A (D ->A^{+++})
	Výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20
	SCOP/A			4,20			4,30	4,10	4,06	3,81
	Ročná spotreba energie		kWh/a	733	801	867	1.075	1.297	1.654	2.275
Nominálna účinnosť	EER			3,38	3,24	3,30			3,25	2,56
	COP			3,75	3,73	3,72	3,71		3,93	3,15
	Ročná spotreba energie		kWh	108	135	188	226	269	923	1.387
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A (D->A^{+++})						E/A (D->A^{+++})

Vnútorná jednotka				FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	286x770x225					295x990x263	
Hmotnosť			kg	8,0		8,5	9,0		13,5	
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,3/6,0/8,0/9,8	4,3/6,2/8,0/10,0	4,4/6,4/8,3/11,5	4,9/6,9/9,0/12,6	6,4/7,2/9,0/12,6	10,7/12,2/14,8/17,3	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	5,2/7,2/9,6/12,8	11,3/12,8/15,8/17,9	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	53	54		59		60	62
	Vykurovanie		dBA	55		56	59		62	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	34/37/42/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45

Vonkajšia jednotka				RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	556x740x343				610x923x367	734x870x373	
Hmotnosť			kg	24,0			28,0	40,0	50,0	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	60		61			63	66
	Vykurovanie		dBA	60		62		61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom./Vysoké ot.	dBA	-/46		-/48			49/-	52/-
	Vykurovanie	Nom./Vysoké ot.	dBA	-/47		-/48		-/49	49/-	52/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 ~48						
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~24						
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg	R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,80/0,54	R-32/675/1,15/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm	6,35/9,5				6,35/12,7		
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20				30		
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	12				20		
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16					20	

(1) WiFi integrované pre veľkosť FTXF20-50. Pre veľkosť FTXF60-71 je WiFi pribalené

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.