stylish BLUEVOLUTION

Stylish FTXA-C

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)

CTXA-CW FTXA-CW CTXA-CB FTXA-CB CTXA-CS FTXA-CS RXA-A8 RXA-B8

Cena	+	**CTXA15C***	**FTXA20C* + RXA20A8**	**FTXA25C* + RXA25A8**	**FTXA35C* + RXA35A8**	**FTXA42C* + RXA42B8**	**FTXA50C* + RXA50B8**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-CW	€	-	**2.369,-**	**2.482,-**	**2.887,-**	**3.403,-**	**3.780,-**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-CS	€	-	**2.464,-**	**2.563,-**	**2.981,-**	**3.508,-**	**3.884,-**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-CB	€	-	**2.397,-**	**2.508,-**	**2.920,-**	**3.442,-**	**3.821,-**
Cena za vnútornú jednotku (FTXA-CW)	€	**806,-**	**908,-**	**943,-**	**1.088,-**	**1.290,-**	**1.356,-**
Cena za vnútornú jednotku (FTXA-CS)	€	**896,-**	**1.003,-**	**1.024,-**	**1.182,-**	**1.395,-**	**1.460,-**
Cena za vnútornú jednotku (FTXA-CB)	€	**831,-**	**936,-**	**969,-**	**1.121,-**	**1.329,-**	**1.397,-**
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	**1.461,-**	**1.539,-**	**1.799,-**	**2.113,-**	**2.424,-**

Údaje o účinnosti				**CTXA15CW/CS/CB**	**FTXA20CW/CS/CB + RXA20A8**	**FTXA25CW/CS/CB + RXA25A8**	**FTXA35CW/CS/CB + RXA35A8**	**FTXA42CW/CS/CB + RXA42B8**	**FTXA50CW/CS/CB + RXA50B8**
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	Len pre Multi Split kombináciu	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Chladenie	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie		kWh/a		80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15			4,60	
	Ročná spotreba energie		kWh/a		652	666	680	1.156	1.218
Nominálna účinnosť	EER				4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP				5,00		4,04	4,12	4,00
	Ročná spotreba energie		kWh		213	280	389	526	679
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie			A/A (D ->A^{+++})				

Vnútorná jednotka				**CTXA15CW/CS/CB**	**FTXA20CW/CS/CB**	**FTXA25CW/CS/CB**	**FTXA35CW/CS/CB**	**FTXA42CW/CS/CB**	**FTXA50CW/CS/CB**
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	295x798x189					
Hmotnosť			kg	11,5					
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,6/6,1/8,2/11,0		4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,5/6,4/8,7/10,9		4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Akustický výkon	Chladenie		dBA	57			60		
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vysoké ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vysoké ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Vonkajšia jednotka					**RXA20A8**	**RXA25A8**	**RXA35A8**	**RXA42B8**	**RXA50B8**
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	Len pre Multi Split kombináciu	550x840x350			734x954x401	
Hmotnosť			kg		32			49	
Akustický výkon	Chladenie		dBA		56/-/60		56/-/61	-/62/-	
	Vykurovanie		dBA		55/59/60		56/61/61	-/62/-	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom. ot.	dBA		46		49	48	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA		47		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-10~46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-15~24				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm		6,35/9,5				6,35/12,7
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m		20			30	
	Doplnenie chladiva		kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m		15			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V		1~/50/220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A		10	13			

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

stylish BLUEVOLUTION

Stylish FTXA-D nové panely

Nástenná jednotka

Päť nových štýlov čelných panelov: päť samostatných dizajnov panelov, pričom každý je dodávaný s pevne určenou farbou telesa jednotky. Dostupné farby:

- DG - Sivý textilný vzhľad (telo v čiernej farbe)
- DL - Tmavohnedý kožený vzhľad (telo v čiernej farbe)
- DY - Tmavé drevo (telo v čiernej farbe)
- DP - Svetlé drevo (telo v bielej farbe)
- DC - Modrý textilný povrch (telo v bielej farbe)

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)

integrované

Cena		CTXA15DG*	FTXA20DG* + RXA20A8	FTXA25DG* + RXA25A8	FTXA35DG* + RXA35A8	FTXA42DG* + RXA42B8	FTXA50DG* + RXA50B8
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-DG	€	-	**2.796,-**	**2.885,-**	**3.312,-**	**3.836,-**	**4.211,-**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-DP	€	-	**2.767,-**	**2.859,-**	**3.279,-**	**3.796,-**	**4.171,-**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-DL	€	-	**2.796,-**	**2.885,-**	**3.312,-**	**3.836,-**	**4.211,-**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-DC	€	-	**2.767,-**	**2.859,-**	**3.279,-**	**3.796,-**	**4.171,-**
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-DY	€	-	**2.796,-**	**2.885,-**	**3.312,-**	**3.836,-**	**4.211,-**
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-DG)	€	**1.234,-**	**1.335,-**	**1.346,-**	**1.513,-**	**1.723,-**	**1.787,-**
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-DP)	€	**1.193,-**	**1.306,-**	**1.320,-**	**1.480,-**	**1.683,-**	**1.747,-**
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-DL)	€	**1.234,-**	**1.335,-**	**1.346,-**	**1.513,-**	**1.723,-**	**1.787,-**
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-DC)	€	**1.193,-**	**1.306,-**	**1.320,-**	**1.480,-**	**1.683,-**	**1.747,-**
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-DY)	€	**1.234,-**	**1.335,-**	**1.346,-**	**1.513,-**	**1.723,-**	**1.787,-**
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	**1.461,-**	**1.539,-**	**1.799,-**	**2.113,-**	**2.424,-**

Údaje o účinnosti				CTXA15DG/P/L/C/Y	FTXA20DG/P/L/C/Y + RXA20A8	FTXA25DG/P/L/C/Y + RXA25A8	FTXA35DG/P/L/C/Y + RXA35A8	FTXA42DG/P/L/C/Y + RXA42B8	FTXA50DG/P/L/C/Y + RXA50B8
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	Len pre Multi Split kombináciu	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Chladenie	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie		kWh/a		80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda				A^{+++} (D ->A^{+++})			A^{++} (D ->A^{+++})	
	Výkon	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15			4,60	
	Ročná spotreba energie		kWh/a		652	666	680	1.156	1.218
Nominálna účinnosť	EER				4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP				5,00		4,04	4,12	4,00
	Ročná spotreba energie		kWh		213	280	389	526	679
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie			A/A (D ->A^{+++})				

Vnútorná jednotka				CTXA15DG/P/L/C/Y	FTXA20DG/P/L/C/Y	FTXA25DG/P/L/C/Y	FTXA35DG/P/L/C/Y	FTXA42DG/P/L/C/Y	FTXA50DG/P/L/C/Y
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	295x798x189					
Hmotnosť			kg	11,5					
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,6/6,1/8,2/11,0		4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m^3/min	4,5/6,4/8,7/10,9		4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Akustický výkon	Chladenie		dBA	57			60		
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vysoké ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vysoké ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Vonkajšia jednotka					RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	Len pre Multi Split kombináciu	550x840x350			734x954x401	
Hmotnosť			kg		32			49	
Akustický výkon	Chladenie	Tichý režim//Nom./Vys. ot.	dBA		56/-/60		56/-/61	-/62/-	
	Vykurovanie	Tichý režim//Nom./Vys. ot.	dBA		55/59/60		56/61/61	-/62/-	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom. ot.	dBA		46		49	48	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA		47		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-10~46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-15~24				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg / TCO_2Eq		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm		6,35/9,5				6,35/12,7
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m		20			30	
	Doplnenie chladiva		kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m		15			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V		1~/50/220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A		10	13			

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.

Tmavohnedý kožený vzhľad (telo v čiernej farbe) FTXA-DL

Modrý textilný vzhľad (telo v bielej farbe) FTXA-DC

Tmavé drevo (telo v čiernej farbe) FTXA-DY

Sivý textilný vzhľad (telo v čiernej farbe) FTXA-DG

Svetlé drevo (telo v bielej farbe) FTXA-DP