

Stylish

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.



Cena	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35B* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-AW	€	-	1.857,-	1.944,-	2.261,-	2.665,-	2.960,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BS	€	-	1.930,-	2.008,-	2.335,-	2.747,-	3.042,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BT	€	-	1.990,-	2.075,-	2.413,-	2.797,-	3.105,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BB	€	-	1.878,-	1.966,-	2.287,-	2.695,-	2.992,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AW)	€	631,-	712,-	738,-	852,-	1.010,-	1.062,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BS)	€	702,-	785,-	802,-	926,-	1.092,-	1.144,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BT)	€	722,-	845,-	869,-	1.004,-	1.142,-	1.207,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BB)	€	650,-	733,-	760,-	878,-	1.040,-	1.094,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.145,-	1.206,-	1.409,-	1.655,-	1.898,-

Údaje o účinnosti	FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A	25AW/BS/BT/BB + 25A	35AW/BS/BT/BB + 35A	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	Len pre Multi Split kombináciu	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Príkion	Chladienie Min./Nom./Max. kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-	
	Vykurovanie Min./Nom./Max. kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-	
Chladienie	Energetická trieda		A+++		A++		A++	
	Výkon Pdesign kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Ročná spotreba energie kWh/a		80	101	137	196	239	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A+++		A++		A++	
	Výkon Pdesign kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A	5,15		4,60				
	Ročná spotreba energie kWh/a	653	666	680	1,150	1,217		
Nominálna účinnosť	EER	4,70	4,46	4,37	3,99	3,68		
	COP	5,00		4,04	4,12	4,00		
	Ročná spotreba energie kWh	652	666	679	1,156	1,217		
Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie	A/A						

Vnútorná jednotka	FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	295x798x189					
Hmotnosť	kg	12,0					
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nizke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,2/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie Tichý režim/Nizke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Akustický výkon	Chladienie dBA	57					
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nizke/Vysoké ot. dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Vykurovanie Tichý režim/Nizke/Vysoké ot. dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46

Vonkajšia jednotka	RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	550x765x285		734x870x373		
Hmotnosť	kg	32		50		
Akustický výkon	Chladienie dBA	59	61	62,0		
	Vykurovanie dBA	59	61	62,0		
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot. dBA	46	49	48,0		
	Vykurovanie Nom. ot. dBA	47	49	48,0		
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~46				
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-15~18				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	R-32/675,0/0,76/0,52		R-32/675/1,10/0,75		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	6,35/9,50		6,4/12,7		
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. m	20		30		
Doplnenie chladiva	Doplnenie chladiva	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	15		20		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~/50/220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	10	13	16		

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplote a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

Príslušenstvo pre jednotky Stylish

Názov	Popis	Cena €
EKRS21	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	13,-
ARC466A58	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titániu-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
5016737 + 5001430	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str.32