

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

SÉRIE U-CROWN



3D proudění
vzduchu



7 rychlostí
ventilátoru



130° směro-
vání vzduchu
vlevo-vpravo



180° směro-
vání vzduchu
nahoru-dolů



Autorestart



Funkce
„I FEEL“



Chlazení
54° C



Topení
-30° C



Topení 8° C



WiFi
ovládání

- WiFi modul
- Cold Plasma generátor
- Prostorový 3D výstup vzduchu
- 7 stupňů rychlosti ventilátoru
- Elektronické nastavení lamel v H/V směru
- Funkce temperování na 8° C
- Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“
- Provozní rozsah chlazení -18–54° C
- Provozní rozsah topení -30–24° C
- Autorestart
- Stříbrný design vnitřní jednotky
- Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH



Funkce: Standardní Doplnkové



* Pro zdravé ovzduší bez virů, bakterií a plísní. ** Filtr s katechinem a aktivním uhlím součástí balení.

Model			GWH09UB-K6DNA4A	GWH12UB-K6DNA4A	GWH18UC-K6DNA4A
Funkce		Jednotka			
Výkon	Chlazení	kW	2,7	3,5	5,3
	Topení	kW	3,2	4,0	5,3
EER / COP			4,5 / 4,1	4,0 / 4,0	3,66 / 3,73
SEER / SCOP			7,5 / 4,6	7,2 / 4,6	6,8 / 4,0
Energetická třída			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+
Napájení		Ph, V, Hz	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50
Příkon	Chlazení	W	600	883	1450
	Topení	W	780	1000	1420
Jmenovitý (maximální) proud	Chlazení	A	7,56	9,7	9,1
	Topení	A	10,5	10,5	10,6
Vnitřní jednotka			GWH09UB-K6DNA4A/I	GWH12UB-K6DNA4A/I	GWH18UC-K6DNA4A/I
Hladina akustického tlaku		dB(A)	T41 / 36 / 32 / 28 / 25 / 23 / 20	T42 / 37 / 33 / 29 / 26 / 23 / 21	T46 / 43 / 37 / 33 / 28 / 24 / 22
Průtok vzduchu	Vnitřní	m ³ / h	550 / 450 / 390 / 330 / 290 / 250 / 220	650 / 500 / 450 / 400 / 330 / 250 / 220	850 / 750 / 650 / 600 / 500 / 400 / 340
Rozměry výrobku	Š × V × H	mm	860 × 305 × 170	860 × 305 × 170	960 × 320 × 205
Rozměry balení	Š × V × H	mm	935 × 388 × 295	935 × 388 × 295	1043 × 403 × 333
Hmotnost Netto / Brutto		kg	11,5 / 14,0	11,5 / 14,0	14,0 / 17,0
Venkovní jednotka			GWH09UB-K6DNA4A/O	GWH12UB-K6DNA4A/O	GWH18UC-K6DNA4A/O
Hladina akustického tlaku		dB(A)	52	53	57
Množství chladiva		Typ / kg / t eq. CO ₂	R32 / 0,95 / 0,64	R32 / 0,90 / 0,61	R32 / 1,40 / 0,95
Rozměry výrobku	Š × V × H	mm	899 × 596 × 378	899 × 596 × 378	950 × 700 × 396
Rozměry balení	Š × V × H	mm	948 × 645 × 420	948 × 645 × 420	1029 × 750 × 458
Průměr potrubí	Kapalina	mm	6	6	6
	Plyn	mm	9,52	9,52	12
Ovladač		infrač. / drátový	SAA1FB1(RF) / -	SAA1FB1(RF) / -	SAA1FB1(RF) / -
Hmotnost Netto / Brutto		kg	42,0 / 45,0	43,5 / 46,5	50,5 / 55,0

* R32 (100% HFC-32)

* GWP: 675; 0.41t CO₂ ekv.

* Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

* Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.

* Zkontrolujte si prosím aktuální specifikace u obchodních zástupců.